

253483 EXTENSOR DE COBERTURA STRONG REPEATER300V2

STRONG



Puertos e Interfaces

- ✔ Tecnología de conectividad : Inalámbrico y alámbrico
- ✔ Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos : 2

Peso y dimensiones

- ✔ Altura : 147
- ✔ Peso : 130
- ✔ Ancho : 81
- ✔ Profundidad : 83

Control de energía

- ✔ Frecuencia de entrada AC : 50/60
- ✔ Alimentación : Corriente alterna
- ✔ Voltaje de entrada AC : 100 - 240

Condiciones ambientales

- ✔ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 10 - 90
- ✔ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✔ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90
- ✔ Intervalo de temperatura de almacenaje : -10 - 70

Detalles técnicos

- ✔ Cumplimiento de sostenibilidad : Sí
- ✔ Certificados de sostenibilidad : CE

Transmisión de datos

- ✔ Rango máximo de transferencia de datos : 300

Empaquetado

- ✔ Tipo de embalaje : Caja
- ✔ Cantidad por paquete : 1

Seguridad

- ✔ Algoritmos de seguridad soportados : WEP, WPA, WPA2
- ✔ Seguridad por pulsador WPS : Sí

Contenido del embalaje

- ✔ Manual de usuario : Sí
- ✔ Cables incluidos : LAN (RJ-45)

Antena

- ✔ Cantidad de antenas : 2
- ✔ Ganancia de la antena (max) : 3
- ✔ Diseño de la antena : Externo

Características de LAN inalámbrico

- ✔ Cantidad de canales : 13
- ✔ Wifi : Sí
- ✔ Banda Wi-Fi : Banda única (2,4 GHz)
- ✔ Estándar Wi-Fi : Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✔ Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) : 300
- ✔ Frecuencia de banda : 2.4
- ✔ Fuerza de la señal : 20

Características de administración

- ✔ Protocolos soportados : IPv4
- ✔ Administración basada en web : Sí
- ✔ HDCP : Sí
- ✔ DHCP, cliente : Sí
- ✔ DHCP, servidor : Sí

Características

- ✓ Indicadores LED : Sí
- ✓ Botón de restaurar : Sí
- ✓ Tipo de producto : Repetidor de red
- ✓ Color del producto : Blanco

Conexión

- ✓ Ethernet : Sí
- ✓ Tipo de interfaz Ethernet LAN : Ethernet rápido
- ✓ Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos : 10,100
- ✓ Estándares de red : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- ✓ Auto MDI / MDI-X : Sí
- ✓ IP estática : Sí
- ✓ IP dinámica : Sí
- ✓ Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) : Sí