

262214 ADAPTADOR USB TP LINK AC600 WIFI USB



Requisitos del sistema

- ✔ Sistema operativo MAC soportado : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra
- ✔ Sistema operativo Windows soportado : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP

Puertos e Interfaces

- ✔ Versión USB : 2.0
- ✔ Tecnología de conectividad : Alámbrico
- ✔ Interfaz de host : USB
- ✔ Interfaz : WLAN

Peso y dimensiones

- ✔ Ancho : 57,8
- ✔ Profundidad : 18
- ✔ Altura : 173,4

Control de energía

- ✔ USB con suministro de corriente : Sí

Condiciones ambientales

- ✔ Intervalo de temperatura de almacenaje : -40 - 70
- ✔ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✔ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90
- ✔ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 90

Empaquetado

- ✔ Altura del paquete : 42
- ✔ Profundidad del paquete : 148
- ✔ Ancho del paquete : 207
- ✔ Peso del paquete : 140

Otras características

- ✔ Cantidad de antenas : 1
- ✔ Aumento : 5

Diseño

- ✔ Diseño de la antena : Externo
- ✔ Conectar y usar (Plug and Play) : Sí
- ✔ Indicadores LED : Estado
- ✔ Antena : Sí
- ✔ Certificación : FCC, CE, RoHS
- ✔ Color del producto : Negro
- ✔ Interno : Sí
- ✔ Componente para : Portátil

Datos logísticos

- ✔ Código de Sistema de Armomización (SA) : 85176990

Conexión

- ✔ Estándares de red : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✔ Wifi : Sí
- ✔ Banda Wi-Fi : Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
- ✔ Alcance de frecuencia : 2,4 - 5
- ✔ Estándar Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✔ Wi-Fi estándares : 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✔ WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada : 150,200,433
- ✔ Modulación : 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
- ✔ Algoritmos de seguridad soportados : WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✔ Rango máximo de transferencia de datos : 600

Sostenibilidad



