

262215 ADAPTADOR USB TP LINK AC600 WIFI NANO USB



Requisitos del sistema

- ✔ Sistema operativo Linux soportado : Sí
- ✔ Sistema operativo Windows soportado : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
- ✔ Sistema operativo MAC soportado : macOS

Puertos e Interfaces

- ✔ Interfaz de host : USB
- ✔ Versión USB : 2.0
- ✔ Tecnología de conectividad : Inalámbrico

Peso y dimensiones

- ✔ Ancho : 15
- ✔ Profundidad : 7,1
- ✔ Altura : 18,6

Control de energía

- ✔ USB con suministro de corriente : Sí

Condiciones ambientales

- ✔ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 90
- ✔ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90
- ✔ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✔ Intervalo de temperatura de almacenaje : -40 - 70

Empaquetado

- ✔ Profundidad del paquete : 128
- ✔ Peso del paquete : 90
- ✔ Altura del paquete : 30
- ✔ Ancho del paquete : 138
- ✔ Cantidad : 1

Contenido del embalaje

- ✔ Guía de instalación rápida : Sí

Otras características

- ✔ Rango de potencia de transmisión : 20 - 20

Diseño

- ✔ Diseño de la antena : Interno
- ✔ Tipo de dirección de la antena : Omni-direccional
- ✔ Color del producto : Negro
- ✔ Antena : Sí
- ✘ Interno : No
- ✔ Certificación : CE, FCC

Conexión

- ✔ WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada : 11,54,150,200,433
- ✔ Banda Wi-Fi : Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
- ✔ Rango máximo de transferencia de datos : 433
- ✔ Ancho de banda (primera) : 2,4
- ✔ Ancho de banda (segunda) : 5
- ✔ Estándares de red : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11x
- ✔ Wi-Fi estándares : 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✔ Wifi : Sí
- ✔ Estándar Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✔ Algoritmos de seguridad soportados : 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- ✔ Alcance de frecuencia : 2,4 - 5
- ✔ Modulación : 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, COFDM, DBPSK, DQPSK, OFDM

Sostenibilidad

- ✔

