

274967 CAMARA CANON EOS R100 + RF-S 18 45MM IS STM

Canon

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tipo de lente : Zoom estándar
- ✓ Megapíxeles : 24,1
- ✓ Formatos de imagen soportados : JPEG, RAW
- ✓ Sensibilidad ISO : 100, 6400, 12800
- ✓ Micrófono, jack de entrada : Sí
- ✓ Diagonal de la pantalla : 7,62
- ✓ Tipo de cámara : MILC
- ✓ Tipo HD : 4K Ultra HD
- ✗ Pantalla táctil : No
- ✓ Grabación de vídeo : Sí
- ✓ Bluetooth : Sí
- ✓ Peso (incluyendo batería) : 356
- ✓ Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) : 29
- ✗ A prueba de agua (salpicada) : No
- ✓ Diagonal de pantalla : 7,5
- ✓ Máxima resolución de imagen : 6000 x 4000
- ✓ Máxima resolución de vídeo : 3840 x 2160
- ✓ Wifi : Sí



Memoria

- ✓ Ranuras de memoria : 1
- ✓ Tarjetas de memoria compatibles : SD, SDHC, SDXC

Exhibición

- ✓ Diagonal de la pantalla : 7,62
- ✗ Pantalla táctil : No
- ✓ Pantalla : LCD
- ✓ Diagonal de pantalla : 7,5
- ✗ Pantalla LCD de vari-ángulo : No
- ✓ Relación de aspecto : 3:2
- ✓ Resolución de pantalla : 1040000

Audio

- ✓ Altavoces incorporados : Sí
- ✓ Filtro de viento : Sí
- ✓ Sistema de audio : Estéreo
- ✓ Micrófono incorporado : Sí
- ✓ Formatos de audio soportados : LPCM, AAC

Puertos e Interfaces

- ✓ Versión USB : 2.0
- ✓ Micrófono, jack de entrada : Sí
- ✓ Auriculares : 3,5 mm
- ✓ HDMI : Sí
- ✓ USB connector : USB Tipo C
- ✓ Tipo de conector HDMI : Micro

Sistema de lentes

- ✓ Tipo de lente : Zoom estándar
- ✓ Intervalo de longitud focal : 18 - 45
- ✓ Número de hojas de diafragma : 7
- ✓ Tamaño de filtro : 4,9
- ✓ Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) : 29
- ✓ Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) : 72
- ✓ Apertura mínima : 32
- ✓ Apertura máxima : 4,5
- ✓ Interfaz de montaje del objetivo : Canon RF
- ✓ Estructura de lente (elementos/grupos) : 7/7

Peso y dimensiones

- ✓ Peso : 309
- ✓ Peso (incluyendo batería) : 356
- ✓ Altura : 85,5
- ✓ Ancho : 116,3
- ✓ Profundidad : 68,8

Exposición ligera

- ✓ Sensibilidad ISO : 100, 6400, 12800
- ✓ Sensibilidad ISO (min) : 100
- ✓ Sensibilidad ISO (max) : 25600
- ✓ Tipo de exposición : Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del capturador AE
- ✓ Fotometría : Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Parcial, Mancha
- ✓ Seguro de autoexposición (AE) : Sí
- ✓ Número de zonas de medición : 384
- ✓ Corrección de exposición a la luz : $\pm 3EV$ (1/3EV step)
- ✓ Control de exposición a luz : Programa AE de enfoque automático

Calidad de la imagen

- ✓ Megapíxeles : 24,1
- ✓ Tipo de sensor : CMOS
- ✗ Estabilizador de imagen : No
- ✓

Resolución de imágenes fijas : 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600

- ✓ Formatos de imagen soportados : JPEG, RAW
- ✓ Relaciones de aspecto compatibles : 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
- ✓ Formato de sensor : Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C)
- ✓ Tamaño del sensor de imagen (A x A) : 22,3 x 14,9
- ✓ Tipo de cámara : MILC
- ✓ Máxima resolución de imagen : 6000 x 4000

Condiciones ambientales

- ✓ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40

Vídeo

- ✓ Tipo HD : 4K Ultra HD
- ✓ Formatos de vídeo compatibles : AVC, H.264, MP4, MPEG4
- ✓ Resoluciones de vídeo : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720
- ✓ Grabación de vídeo : Sí
- ✓ Máxima resolución de vídeo : 3840 x 2160

Empaquetado

- ✓ Peso del paquete : 1,11
- ✓ Profundidad del paquete : 200
- ✓ Altura del paquete : 154
- ✓ Ancho del paquete : 192
- ✓ Cantidad por paquete : 1

Enfoque

- ✓ Rayo guía de Auto Focus (AF) : Sí
- ✓ Rastreo de rostros : Sí
- ✓ Modo de auto-enfoque (AF) : Autoenfoque continuo, Enfoque One Shot, Enfoque automático servo
- ✓ Auto Focus (AF) object detection : Gente
- ✓ Enfoque : TTL
- ✓ Ajustes de enfoque : Automático/Manual
- ✓ Bloqueo de Auto Focus (AF) : Sí

Flash

- ✓ Bloqueo de exposición a flash : Sí
- ✓ Número de guía Flash : 6
- ✗ Conector externo de flash : No
- ✓ Compensación de exposición del flash : Sí
- ✓ Corrección de exposición del flash : $\pm 3\text{EV}$ (1/3 EV step)
- ✓ Soporte adaptador zapata : Sí
- ✓ Tipo de soporte adaptador zapata : Zapata

Cámara fotográfica

- ✓ Corrección de dioptría : Sí
- ✗ Función anti-polvo : No
- ✓ Balance de blancos : Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Manual, Sombra, Tungsteno
- ✓ Autodisparador : 2,10
- ✓ Procesador de imagen : DIGIC 8
- ✓ Soporte remoto inteligente : Sí
- ✓ Visualización en teléfono inteligente : Sí
- ✓ Trípode montable : Sí
- ✓ Impresión directa : Sí
- ✗ GPS (satélite) : No
- ✓ Histograma : Sí
- ✓ Vista viva : Sí
- ✓ Sensor de orientación : Sí
- ✓ Modos_escénicos : Niños, Acercamiento (macro), Comida, HDR backlight control, Handheld night scene, Paisaje, Panning, Retrato, Obturador silencioso, Deportes

Contenido del embalaje

- ✓ Cordón para el cuello : Sí
- ✓ Pilas incluidas : Sí
- ✓

Cargador de baterías : Sí

Batería

- ✔ Numero de baterías soportadas : 1
- ✔ Tecnología de batería : Ión de litio
- ✔ Tipo de batería : LP-E17
- ✔ Indicador de nivel de batería : Sí

Obturador

- ✔ Velocidad máxima del obturador : 1/4000
- ✔ Tipo de disparador de la cámara : Electrónico
- ✔ Velocidad mínima del obturador : 30

Diseño

- ✔ Color del producto : Negro
- ✘ A prueba de agua (salpicada) : No
- ✘ Resistente al polvo : No

Datos logísticos

- ✔ Cantidad por palé : 144

Conexión

- ✔ Bluetooth : Sí
- ✔ Versión de Bluetooth : 4.2
- ✔ Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) : Sí
- ✔ Wifi : Sí
- ✔ Wi-Fi estándares : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Visor

- ✔ tipo de visor de imagen : Electrónico
- ✔ Ampliación : 0,95
- ✔ Tamaño de pantalla del visor : 0.39
- ✔ Velocidad de fotogramas del visor (modo suave) : 60
- ✔ Visor : 2360000
- ✔ Velocidad de fotogramas del visor (modo ahorro de energía) : 30